

Linx CJ400



A Linx CJ400 alapvetően különbözik a megszokott nyomtatóktól. Minden eddignél egyszerűbben hozhatók létre nyomtatási képek, mely a könnyen hordozható kialakítással párosulva biztosítja minden jelölési feladat ellátását.

A Linx CJ400 3 sor magasságban képes szöveg, dátum, idő, vagy egyéb változó adat nyomtatására. A nyomtatni kívánt információ bármikor könnyen megváltoztatható. A folyamatos tintasugaras nyomtatási technológiával érintésmentesen zajlik a jelölés, nedvszívó, illetve nem nedvszívó felületeken egyaránt, miközben a termék elhalad a fej közelében.

Átlátható szervizköltségek:

Az Easi-Change® szervizmodul a felhasználó által, mindössze pár perc alatt cserélhető, szükségtelenné téve a karbantartási kiszállást.

A nyomtatófej tisztításának javasolt időköze három hónapra növekedett, mely alacsonyabb kellékanyag-felhasználás mellett jelentősen emeli a termelékenységet.

A nyomtatófej hermetikusan zárt, nem igényel beállítást, ez megszünteti az elállításból, vagy sérülésből eredő hibák kockázatát, továbbá nagymértékben növeli a megbízhatóságot.

Könnyen hordozható kivitel:

Az ergonomikus kialakítás meglepően alacsony, mindössze 13,5 kg tömeggel párosul, lehetőséget nyújtva a nyomtató több gyártósoron párhuzamosan történő alkalmazásához.

A kis alapterületű burkolat okán a nyomtató bárhová könnyen telepíthető. Négy különböző gyártósor sebesség- és indítójel paramétereit tárolhatóak, így elősegítve a gyors áthelyezést közöttük.

2 mm és 20 mm között tetszőleges magasságú karakterek választhatóak, egyszerre megfelelve a termék és a gyűjtődoboz jelölési előírásainak.

Egyszerűsített kezelőfelület:

Az irányítás színes érintőképernyőről történik, a beállításokat lépésről lépésre végigkalkuláló grafikus menüvel.

Automatikus paraméterbeállítás (PrintSync®), mely biztosítja a kiválasztott nyomtatási stílus szerinti kódfelettel, függetlenül a jelölési sebességtől és egyéb körülményektől.

Dinamikus memória akár 1000 általános méretű nyomtatási kép tárolásához, ennek segítségével minden egyes termékhez egyedi felirat rendelhető. A nyomtatási képek és a beállítások USB-meghajtóra tölthetők, elősegítve azok mentését, vagy több nyomtató között történő átvitelét, kiküszöbölve a kódolási hibák esélyét.



Linx CJ400

Méreték (mm)


Előlnézet



Felülnézet



Oldalnézet



Nyomatófej



Nyomatófejek és nyomtatási sebességek

Nyomtható sorok száma	1, 2, vagy 3
Felíratmagasság	1,8 – 8,8 mm Opcionális „kartonjelölés” nyomtatási stílussal 1 sorban 20 mm magas felírat, max. 0,5 m/sec nyomtatási sebességgel
Karakter szélesség*	1,7 – 5,7 mm
Maximális nyomtatási sebesség*	
1 soros nyomtatás esetén	2,6 m/sec
2 soros nyomtatás esetén	1,3 m/sec
3 soros nyomtatás esetén	0,69 m/sec
Másodpercenként nyomtható karakterek	1200
Nyomtható felírat hossza	1 m
Javasolt nyomtatófej-termékek távolság	12 mm (kartonjelölés esetén 33 mm)

* A nyomtatott felírat képpontjai alaphelyzetben függőleges térköz nélkül helyezkednek el. A térköz növelésével a karakter szélesség és a nyomtatási sebesség tovább növelhető.

Hardveres tulajdonságok

- Felhasználó által cserélhető Easi-Change® szervizmodul akár 6000 üzemórás szervizintervallummal
- Hibalehetőségektől mentes kellékanyag utántöltési rendszer SureFill® támogatással, folyadékszintek jelzése a kijelzőn
- Alacsony szintek jelzése már 10 órával az üres állapot előtt
- Nagy fényerejű, ¼ VGA felbontású színes kijelző oldószerecs ütésálló előlappal
- Érintőképernyős működtetés
- Teljes élettartamra tervezett fém rezgécscillapító elem
- Egyedi nyomtatófej-tisztítási eljárás – manuális tisztítás már csupán 3 hónap, vagy 100 indítás és leállítás után szükséges
- Állapotjelző LED
- Könnyen hordozható kivétel – egyedülállóan alacsony tömeg, feltekerhető nyomtatófej-kábel, szállítás közben a vízszintestől akár 45 fokban is dönthető szivárgás, vagy tintafolyás nélkül
- Kiterjesztett leállíthatóság – a nyomtató akár 4 hétre is leállítható és stabilan indítható, mindezt további teendők nélkül

Szoftveres jellemzők

- Rendkívül egyszerű nyomtatási kép létrehozás és szerkesztés
- Jelszóval védett funkciók, változtatható felhasználói jogok a hibák elkerülésére
- Kijelzőn megjelenő segítség, diagnosztika funkció
- Az Easi-Change® szervizmodul cseréjét lépésről lépésre végigkísérő funkció
- PrintSync® automatikus paraméterbeállítás – a választott nyomtatási stílustól függően automatikus betűtípus- és raszterbeállítás
- Egy gombnyomással történő indítás, szüneteltetés, leállítás
- WYSIWYG nyomtatási kép kiválasztás
- WYSIWYG nyomtatási stílus kiválasztás
- 19 választható kezelői nyelv
- Grafikus felületen végezhető sorbeállítás
- 4 sorbeállítás előre rögzíthető, a nyomtató áthelyezésekor gyors változtatást lehetővé téve
- Nyomtatási képek és nyomtató-beállítások biztonsági mentése, másolása és visszaállítása USB-meghajtóval

Programozási és nyomtatási lehetőségek

- Állandó, változó, automatikusan frissülő mezők
- Kis- és nagybetűs karakterek
- Valós idejű óra
- Automatikus dátum- és időformátumok
- Automatikus szavatossági idő számítás, az eltolt mértéke egy másodperctől egészen több évig terjedhet
- Sorszámzás előre és visszafelé számlálással, változtatható lépésközzel
- Változtatható karaktermagasság és -szélesség
- Karakterek kövérése akár az eredeti méret 9-szeresére
- Tükrözött és inverz nyomtatás
- Elforgatott karakterek, ún. torony nyomtatás
- Képek és logók USB-meghajtóról importálhatóak
- Akár 1000 nyomtatási kép tárolása a memóriában, USB-meghajtóról pedig továbbiak is betölthetők

Nyomatófej paraméterek

- 62 µm-es fűvoka
- Flexibilisebb, osztott, oldószerecs fejkábel
- Mágnesesen árnyékoltt saválló acél nyomtatófej-burkolat
- 2 méteres fejkábel
- Túlnyomásos nyomtatófej – megbízható nyomtatást biztosít poros, vagy magas páratartalmú környezetben

Felhasználható tinták

- Linx MEK bázisú
- Linx kevert bázisú
- Linx etanol bázisú

Csatlakozók, kommunikáció

- Termékérzékelő
- Impulzus jeladó
- Külső vészjelző kimenet
- USB-port
- RS232

Kiegészítők

- Claricom CLARISOFT® nyomtatási kép-szerkesztő program – nyomtatási képek
- PC-n történő létrehozásához, majd USB-meghajtóra mentéséhez

Fizikai paraméterek

Burkolat anyaga	Saválló acél, oldószereknek és kémiai behatásoknak ellenálló műszaki polimer (PBT)
Környezeti védettség (EN 60529:1991 / IEC 60529:1989)	IP53 – károsító mértékű por ellen védett, a fentről érkező és függőlegestől maximum 60 fokban freccsenő víztől védett
Telepítési lehetőségek	Asztalra, vagy mobil állványra – működés közben a vízszintestől maximum 5 fokban dönthető
Működési hőmérséklet	5 – 45 °C
Páratartalom (relatív nedvességtartalom, nem kondenzálódó)	10 – 90 %
Tápfeszültség	100 – 230 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	50 W (nyomtatás közben)
Tömeg	13,5 kg

Megfelelőség

- TÜV/NRTL
- CE
- RoHS
- FCC
- GOST-R

Jelmagyarázat: • alapfelszereltség ◦ opció

A Linx a folyamatos fejlesztései miatt fenntartja a jogot, hogy a specifikációk előzetes bejelentés nélkül változzanak.

PRINTEC BB

Bizalom a termékazonosításban

További információk: Printec BB Kft.

Cím: 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 193–195.

Telefon: +36 93 536 347 Fax: +36 93 325 757

L I N X

www.printecbb.hu

www.linxglobal.com