

Linx CJ400



A Linx CJ400 nagymértékben eltér a többi kódnymtatótól. A legegyszerűbben használható és karbantartható, a legkönnyebben hordozható, a leggyorsabban beállítható nyomtató, amellyel a nyomtatás is gyorsan végezhető.

A Linx CJ400 akár háromsoros felirat, például árutételek kódok, dátumok, időpontok, szövegek és egyéb adatok szinte valamennyi porózus és nem porózus felületre való nyomtatására alkalmas. A folyamatos tintasugaras nyomtatási technológiát felhasználva a nyomtató a kívánt szöveget a termékekkel való érintkezés nélkül nyomtatja a gyártósoron haladó termékekre. A nyomtatott kód hosszadalmas beállítási eljárás nélkül, gyorsan módosítható.

Egyszerűbben működő kódnymtatóra van szüksége?

Az Easi-Change® szervizmodulnak köszönhetően percek alatt akár Ön is elvégezheti a nyomtató szervizelését. Idő- és költségkímélő megoldás, hiszen nincs szükség képzett szakemberekre és szervizhívásokra.

A nyomtatófej normál használat mellett csak háromhavonta szorul tisztításra, így kevesebb tisztítófolyadékra van szükség, valamint a termelékenységi mutatók is javulnak.

A hermetikusan lezárt különleges nyomtatófej nem igényel beállítást, javítja a termelékenységet, és kiküszöböli a fontos alkatrészek károsodása esetén előforduló magas javítási költségeket.

Hordozható kódnymtatóra van szüksége?

A mindössze 13,5 kg tömegű, ergonomikus kialakítású nyomtató – a termelékenységet javítva és a berendezésekre fordított összegeket csökkentve – könnyen áthelyezhető a gyártósorok között.

Masszív, kompakt készülékházának köszönhetően szinte bárhol elhelyezhető. A nyomtató négy különféle sorbeállítás tárolására alkalmas, így a szükséges helyen azonnal munkába is állítható.

A készülék 2–20 mm magasságú karakterek nyomtatására alkalmas, így a ráfordításokat csökkentve, termékekre és kartondobozokra is nyomtathat vele.

Gyorsan és zökkenőmentesen szeretné beállítani a nyomtatási feladatokat?

A könnyen használható színes érintőkijelzőn megjelenő üzenetek és hibaelhárítási tanácsok segítik, hogy azonnal megkezdhesse a kódnymtatási munkát.

A PrintSync® automatikus feliratbeállító és a gyártósor sebességét mérő funkció a gyártósor mozgási sebességétől függetlenül egyenletes nyomtatási minőséget biztosít.

A nagyméretű felirattárban 1000 feliratsablon tárolható, amelyekről – a hibátlan nyomtatás érdekében – biztonsági másolat készíthető, a másolat pedig az USB-port segítségével átvihető az egyik nyomtatóról a másikra.



The Linx CJ400

Méreték (mm)

Előnézet



Felülnézet



Oldalnézet



Nyomatófej



Nyomatási sebességek és nyomtatható méretek

Nyomtatható sorok száma
Feliratmagasság tartománya

Karakterzélesség tartománya*
Maximális sornyomatási sebesség*
1 nyomtatott sor
2 nyomtatott sor
3 nyomtatott sor

Másodpercenként nyomtatott karakterek maximális száma

Felirat maximális hossza

A nyomtatófej és a hordozó közötti javasolt távolság

* Az itt szereplő értékek egy színben nyomtatott karakterekre vonatkoznak, amelyeknél a tintacseppek között nincs térköz. A tintacseppek közötti térköz növelésével könnyedén elérhető nagyobb nyomtatási sebesség és szélesebb nyomtatási sáv. További tudnivalóért lásd a Linx CJ400 nyomtatási mintáit tartalmazó külön lapot.

Akár 3 nyomtatott sor
Normál esetben 1,8–8,8 mm
(Az opcionális „kartondobozos” feliratstílusnál a nyomtató 0,5 m/s sebességgel egy 20 milliméter magas sort nyomtat.)

1,7–5,7 mm
(a termék haladási irányában)

2,6 m/s*

1,3 m/s*

0,69 m/s*

1200*

1 méternél hosszabb

12 mm (35 mm kartonra nyomtatáskor)

Hardverfunkciók

- Az Easi-Change® szervizmodul akár 6000 órányi üzemidőt is lehetővé tesz az ütemezett karbantartások között
- SureFill® rendszer a hibátlan és elmosódásmentes tinta- és hígító-utántöltésért, a tinta- és a hígítótartály állapotjelzője a kijelzőn látható
- Akár 10 óra a folyadékszintre vonatkozó „alacsony” és „kifogyott” állapotról szóló értesítés között
- Nagy fényerejű háttérvilágítással ellátott, 1/4 VGA, teljesen színes érintőkéjlező – strapabíró, a hígítónak ellenálló polimerburkolat
- Ütemezett karbantartási igény nélküli, tartós fogaskerékes szivattyú

Softverfunkciók

- Lépésről-lépésre követhető felirat-létrehozási és -szerkesztési folyamat
- Jelszóval védett funkciók és testre szabható felhasználói profilk a biztonságos és hibamentes működés érdekében
- Képernyőn megjelenő sűgő és diagnosztika
- Képernyőn megjelenő utasítások az Easi-Change® szervizmodul cseréjéhez, a tinta és hígító utántöltéséhez, valamint egyéb funkciók végrehajtásához
- A gyártósor sebességétől és a kiválasztott feliratstílustól függő, automatikus betűtípus- és feliratformátum-választás a PrintSync® segítségével
- Virtuális billentyűzet

Feliratnyomatási lehetőségek

- Szövegek, szimbólumok és számok
- Nagybetűs és kisbetűs szöveg nyomtatása
- Változtatható karaktermagasság és -szélesség
- Automatikus formátumok a dátum és idő nyomtatásához (a nyomtató belső órájának segítségével)
- Folytonos számozás, előre- és visszafelé haladva, változó lépésközzel
- Tárolt feliratok száma: a beépített memóriában – a felirattartalomtól függően – akár 1000, USB-tárolóeszköz alkalmazásakor annál is több elirat tárolható

A nyomtatófej jellemzői

- 62 µm átmérőjű fűvóka
- A hígítózernék ellenálló, tartós, rugalmas kettős csővezeték
- Rozsdamentes acél burkolócső (mágnesez és nem mágnesez szállítószalagokkal is használható)

Vibzásiú tinte

Metil-etil-keton-alapú Linx tinta
Vegyes bázisú Linx tinta
Etanolbázisú Linx tinta

Csatlakoztatási lehetőségek

- Termékérzékelő
- Forgó jeladó
- 24 voltos, külső riasztáskimenet
- USB-port a feliratok és a nyomtatóbeállítások biztonsági mentéséhez és visszaállításához
- RS232 aljzat

Kiegészítők, opcionális felszerelések

CLARISOFT® feliratszerkesztő szoftver – a számítógépen létrehozott feliratok az USB-port segítségével importálhatók a nyomtatóra

Fizikai jellemzők

A készülékház anyaga

Környezetvédelmi besorolás
(EN 60529:1991/IEC60529:1989)
Rögzítési lehetőségek

Üzemi hőmérséklet-tartomány
Páratartalom (nem lecsapódó, relatív páratartalom)
Tápellátás
Teljesítményfelvétel
Tömeg (folyadékokkal és a nyomtatófejvel együtt)

Előírásoknak való megfelelés

TUV/NRTL
CE-jelölés
RoHS
FCC
GOST-R

Jelmagyarázat • alapfunkció ○ opcionális funkció

- Egyedi, automatikus nyomtatófej-tisztítás – a jellemző tisztítási időköz 3 hónap (100 indítás és leállítás esetén)
- A nyomtató állapotát jelző LED (háromféle állapot)
- Könnyen hordozható kialakítás fogantyúkkal, a nyomtatófejet rögzítő kábelcsatlakozással – szállítás közben a nyomtató akár 45 fokban is dönthető folyadékszívárgás és -kiömlés veszélye nélkül
- Huzamosabb ideig (akár 4 hétig is) tartó leállási időszakok lehetősége a nyomtató öblítése és leeresztése nélkül

- A nyomtatás indítása, szüneteltetése és a nyomtató leállítása egyetlen gombnyomással
- WYSIWYG felirattípus-kiválasztás
- WYSIWYG felirattároló kijelző
- Többnyelvű kezelőfelület (19 nyelv)
- A sorsebesség és a forgó kódoló működésének egyszerű beállítása új gyártósorokon való alkalmazáshoz
- A felirattár és a nyomtatóbeállítások biztonsági mentése, másolása és visszaállítása USB-tárolóeszköz segítségével

- Félkövér betűk nyomtatási lehetősége (akár 9-szeres vastagság)
- Elforgatott (oszlopos) karakternyomtatás
- Az ábrák és emblémák az USB-porton keresztül BMP-fájlokként importálhatók a nyomtatóra
- Fordított és invertált nyomtatás
- Automatikus dátumkezelési funkció – tetszőleges számú másodperc, perc, óra hozzáadása az aktuális időponthoz, illetve tetszőleges számú nap, hét vagy hónap hozzáadása az aktuális dátumhoz

- 2 méteres vezeték
- Pozitív nyomású levegő a nyomtatófej tisztításához (megbízható nyomtatás poros és páras környezetben is)

www.printec.hu
www.linxglobal.com



További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: Printec BB Kft., 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 193-195.
Telefon: +36 (93) 536-164 Fax: +36 (93) 325-757 E-mail: info@printec.hu www.printec.hu