

Linx 5900



Az igényeknek megfelelően változtatható kódnymotatóra van szüksége?

A Linx 5900 mindenben megfelel a fejlődő üzlet támasztotta változó követelményeknek. Nemcsak aktuális kódnymotási igényeit elégíti ki maximálisan, hiszen opcionális bővítési lehetőségeinek köszönhetően a készülék könnyen integrálható a meglévő gyártósorba, illetve a nyomtatandó szövegek is hatékonyabban vezérelhetők.

Lehetőségeinek a változó idő sem szab határt

- Alapfunkcióként 3 soros nyomtatás, USB-kapcsolaton keresztül megosztható szövegek és akár 1000 tárolt üzenet.
- A követelményekkel párhuzamosan változó és növekvő nyomtatási sebesség.
- A LinxInsight® alkalmazással a nyomtatandó szövegek okostelefonról és számítógépről is kezelhetők.
- A Linx QuickSwitch® technológiával és vonalkód-leolvasóval gyorsan és pontosan változtathatók a kódok.

- A gyártóvonal egységességének fokozása érdekében a párhuzamos be- és kimenetnek, továbbá az Ethernet felületnek köszönhetően egyszerre több nyomtatót is vezérelhet számítógépéről.

Költséghatékony üzem

- A szervizelések közötti akár 6000 órás üzem tervezhető, valamint költséghatékony karbantartási rendszert biztosít.
- Szervizelésekor a többi nyomtatóhoz képest ennél a nyomtatónál lényegesen kevesebb alkatrészt kell cserélni, emiatt kategóriájában a legalacsonyabb éves karbantartási költségek jellemzik.
- Az üzenetek könnyű létrehozását és gyors szerkesztését lehetővé tévő, automatikusan megjelenő kódmezőkkel, illetve nagyméretű színes kezelőfelülettel időt és fáradságot takarít meg.
- Az óraműpontossággal működő SureFill® újratöltő rendszerrel jelentősen csökkenthető a hibák száma, a nem megfelelő tinták alkalmazásának gyakorisága, illetve a töltések miatti leállások hossza.

A munka nem áll meg

- Az IP55 szabványnak megfelelő védelem nyújtó, rozsdamentes acél készülékházon nincsenek a kellékek utántöltésekor nyitandó ajtók, ezáltal még vízzel folyamatosan érintkező környezetben is megbízhatóan működik.
- A FullFlush® öntisztító technológia az üzem megszakítása nélkül tartja tisztán a nyomtatófejet.
- A karbantartásmentes nyomtatófejnek köszönhetően kevesebb a leállítás, nincsenek szabadon lógó vezetékek és a szervizelési igény is minimálisra csökken.

Linx 5900 Solver

Akár 40%-kal kevesebb hígítófogyasztás

- Más gyártók folyamatos tintasugaras technológiára épülő nyomtatóival összehasonlítva alacsonyabb hígítófogyasztás, különösen alacsony hőmérsékleten.

Nincs szükség hígítóhűtő rendszerre

- A többi hígítóhűtő rendszerhez képest ennél a megoldásnál nem áll fenn a kondenzátor, a Peltier-elem vagy a ventilátor meghibásodásának kockázata.



Linx 5900

Méreték (mm)

Felülnézet




Előnézet




Oldalnézet



Nyomatófej



Midi SRRA nyomatófej



Nyomatási sebességek és használható nyomatófejek

Nyomatófej	Mini	Ultima'	Midi'	Ultima plus	Midi plus
Fúvókaméret	50 µm	62 µm	62 µm	75 µm	75 µm
Nyomatatható sorok száma	1 vagy 2	1, 2 vagy 3	1, 2 vagy 3	1,2 vagy 3	1, 2 vagy 3
Karaktermagasság	1,4-4,6 mm	1,8-7,8 mm	1,8-8,8 mm	2,1-9,5 mm	2,1-10,7 mm
Maximális sebesség: egysoros nyomtatás, nagy térköz, szuper nagy sebességű (SHS) nyomtatási funkció	6,83 m/s	6,25 m/s	6,28 m/s	7,28 m/s	2,10 m/s
Másodpercenkénti karakterek maximális száma	2667	2222	1905	2133	821
Nagysebességű (HS) és kiemelten nagy sebességű (SHS) nyomtatási funkció	○	○	○	○	
Linx 5900	○	●	○	○	○
Linx 5900 Solver (a legalacsonyabb hígítófogyasztás érdekében)	○	●	○		
Linx 5900DC (tejtermékek kódolásához)	○	●	○	○	○
Linx 5900BC (töltött palackok kódnyomatásához)		●	○		

*A megbízható teljesítmény érdekében bizonyos tintafajtáknál az Ultima A és a Midi A nyomatófejek használandó az Ultima és a Midi nyomatófejek helyett. A nyomtatási sebesség értékei változtatlanok.

Általános jellemzők

- Egygombos indítás és leállítás
- Menüvezérelt, alakú szövegírás és -szerkesztés
- Precíz utántöltést lehetővé tevő SureFill® rendszer, képernyőn megjelenő folyadékszintjelzők
- Beépített, teljes méretű QWERTY billentyűzet és háttérvilágítással ellátott 1/4 VGA-kijelző színes megjelenítés, nyomatóállapot-jelzők (4 LED)
- A feliratok és nyomatóbeállítások másolása és biztonsági mentése az USB-port segítségével
- A csőrendszer és a nyomatófejet automatikusan átöblítő FullFlush® rendszer
- Távoli adatmentők mentése ki- és bekapcsolás között
- Távoli nyomtatásvezérlést és állapot-ellenőrzést lehetővé tevő Linx Insight® alkalmazás
- Automatikusan kikapcsoló
- Automatikus diagnosztika
- Felhasználó által kiválasztható, többnyelvű kezelőfelület
- Dinamikus vezérelt, akár 6000 órás szervizelési időköz (a tinta típusától és az alkalmazási környezettől függően)
- Jelszóval védett funkciók
- Dinamikusan tárolható szövegek és emlélmák (akár 1000 átlagos szövegblokkhoz)
- Automatikusan megjelenő kódmezők
- Strapabíró vezeték az álló és mozgó nyomatófejekhez alkalmazások

Programozási és nyomtatási funkciók

- Fix és változtatható szöveg
- Kis- és nagybetűs karakterek
- Rajzok és emlélmák nyomtatása nyomtatás
- Bitképformátumú emlélmák importálása USB-kapcsolaton keresztül
- QuickSwitch® szövegkiválasztó és -szerkesztő rendszer vonalkódolvasóval
- Fokozatosan vastagítható karakterek (10 fokozatban állítható) szöveg
- Magasság-, szélesség- és késleltetésbeállító funkciók az egyszerű kódméretezés és -elhelyezés érdekében
- Kódváltás
- Távoli kommunikációs felület
- Valós idejű óra
- Automatikus dátumkezelési funkció
- Köteggkódolás és számozás
- Sorszámzás és szöveg
- Más oldalakra átfutó sorok dinamikus fordított és invertált (csak az 5900DC típusnál)
- Elforgatott karakterek nyomtatása („torony”)
- Nyomtatás közben létrehozható, illetve szerkeszthető
- Időzített szöveg funkció
- Rugalmas nyomtatásindítási lehetőségek
- LogoJet, amely feliratok és emlélmák létrehozására alkalmas számítógépes szoftver
- 5900BC – palackkódoló

Nyomatófejek kiegészítői és jellemzői

- 2 méteres csővezeték
- 4 méteres csővezeték (az 5900 Solver típusnál nem elérhető)
- 90°-ban elforgatható nyomatófej
- Légfúvással tisztítható nyomatófej hosszúságú
- Metszett nyomatófej-burkoló cső
- Mágnesesen védett burkolócső
- Midi Short Reach Right Angled (SRRA) nyomatófej (az 5900BC típusnál nem elérhető), 130 mm

Használható tinták

	Linx 5900	Linx 5900 Solver	Linx 5900BC	Linx 5900DC
Metil-etil-eton-alapú (vízbázisú) Linx	●	●	● (1058)	●
Vegyes bázisú Linx (metil-etil-eton mentes)	●	●		●
Etanolbázisú Linx (metil-etil-eton mentes)	●			●
Enyhén pigmentált, metil-etil-eton-alapú Linx	●			●

Csatlakoztatási lehetőségek

- Forgó kódkapcsoló
- Elsődleges és másodlagos termékdetektor
- Egyfázisú, külső riasztáskimenet
- USB
- RS232
- Ethernet
- Többfázisú, külső riasztáskimenet
- Párhuzamos I/O
- Több nyomtató aktiválása egy termék által detektor/forgó kódkapcsoló
- Feszültségmentes riasztási kapcsolat (pl. a külső hálózatról táplált riasztáshoz)

Fizikai jellemzők

Alap és készülékház	Rozsdamentes acél
IP55-ös környezetvédelmi besorolás*	●
Felszerelési lehetőségek	Asztal vagy konzol
Működési hőmérséklet-tartomány	5-45 °C
Páratartalom (relatív, nem lecsapódó)	legfeljebb 90%
Tápellátás	100-230 V, 50/60 Hz
Fogyasztás	60 W (nyomtatás közben jellemző érték)
Névleges teljesítmény	200 W
Súly	21 kg

Előírásoknak való megfelelés

- GS
- CE
- EAC
- NRTL
- FCC

Magyarázat ● normál ○ opció **Független fél által ellenőrzött – tanúsítványok kérésre

www.printec.hu
www.linxglobal.com



PRINTEC^{BB}
Bizalom a termékazonosításban



További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: Printec BB Kft., 8800 Nagykanizsa, Magyar utca 193-195.
Telefon: 06/93/536-164 Fax: 06/93/325-757 E-mail: info@printec.hu www.printec.hu

A Linx, a SureFill, a QuickSwitch, a FullFlush, a Linx Insight és a LogoJet a Linx Printing Technologies Ltd bejegyzett védjegye.
© Linx Printing Technologies Ltd 2013.