



## Linx Solvent 1563

Kiállítás: 2019. 09. 17.

Felülvizsgálat: 2026. 01. 29.

Változat: 9 (helyettesíti a 8-t)

### 1 SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

**1.1 Termékazonosító:** Linx Solvent 1563

**Az azonosítás egyéb eszközei:**

**UFI:** P6K0-Q01Y-J003-DP26

**1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:**

Megfelelő alkalmazások (Ipari felhasználó): Nyomtató tinta oldószer

Nem javasolt alkalmazások: Minden olyan alkalmazás, amely sem ebben a szakaszban, sem a 7.3 szakaszban nem szerepel.

**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:**

Linx Printing Technologies Ltd  
Linx House, 8 Stocks Bridge Way, Compass Point Business Park  
PE27 5JL St Ives - Cambridgeshire - UK  
Tel.: +44 (0) 1480 302100  
sds@linx.co.uk  
www.linxglobal.com

Linx SAS  
5 Rue Jean Mermoz  
Évry-Courcouronnes  
91080  
France  
Phone: +33 160910818  
sds@linx.co.uk  
www.linxglobal.com

Importőr:  
Printec BB Kft.  
8800 Nagykanizsa, Magyar utca 193-195.  
Tel.: 06-93-536-463  
E-mail: info@printec.hu

**1.4 Sürgősségi telefonszám:** 24HR: (+1)-352-323-3500  
USA: 1-800-535-5053

### 2 SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

**2.1 Az anyag vagy keverék besorolása:**

**1272/2008 (CLP) számú szabályzat:**

Ennek a terméknek az osztályozása a 1272/2008 számú rendelet (CLP) értelmében történt.

Eye Irrit. 2: Szemirritáció, 2 Kategória, H319

Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok, 2 Kategória, H225

STOT SE 3: Sajátos mérgező hatás: aluszékonyság és szédülés (egyedi kivitelezés), 3 Kategória, H336

**2.2 Címkézési elemek:**

**1272/2008 (CLP) számú szabályzat:**

**Veszély**



**A figyelmeztető mondatok:**

Eye Irrit. 2: H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

Flam. Liq. 2: H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

STOT SE 3: H336 - Almosságot vagy szédülést okozhat.

**Övintézkedésre vonatkozó mondatok:**

P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P280: Védőkesztyű/arcvédő/Védőruha/légzésvédelem/védőcipo használata kötelező.

P303+P361+P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.

P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P370+P378: Tűz esetén: oltásra Haboltó készülék (AB), Száraz poroltó (ABC) tűzoltó készülék, Szén-dioxiddal működő tűzoltó készülék (BC) használandó.

P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a veszélyes hulladékokra vagy edényekre, illetve edénymaradványokra vonatkozó normáknak megfelelően.



**Linx Solvent 1563**

Kiállítás: 2019. 09. 17. Felülvizsgálat: 2026. 01. 29. Változat: 9 (helyettesíti a 8-t)

**2 SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA (folytatás)**

**Kiegészítő információ:**

EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

**Az osztályzás részét képező anyagok**

Butanon

**UFI:** P6K0-Q01Y-J003-DP26

**2.3 Egyéb veszélyek:**

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését

**3 SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK**

**3.1 Anyagok:**

Nem releváns

**3.2 Keverékek:**

**Vegyi leírás:** Anyagok keveréke

**Összetevői:**

Az 1907/2006 számú (EU) rendelet II Függelékének (3 pont) az értelmében a termék jellemzői a következők:

| Azonosítás                                                                            | Vegyi név/osztályzás                       |                                                                           | Koncentráció          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0<br>Index: 606-002-00-3<br>REACH: 01-2119457290-43-XXXX  | <b>Butanon<sup>(1)</sup></b> ATP CLP00     |                                                                           | <b>80 - &lt;99,9%</b> |
|                                                                                       | 1272/2008 Szabályzat                       | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Veszély |                       |
| CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6<br>Index: 603-002-00-5<br>REACH: 01-2119457610-43-XXXX  | <b>etanol<sup>(2)</sup></b> Önosztályozott |                                                                           | <b>1 - &lt;5%</b>     |
|                                                                                       | 1272/2008 Szabályzat                       | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225 - Veszély                          |                       |
| CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4<br>Index: 607-022-00-5<br>REACH: 01-2119475103-46-XXXX | <b>Etil-acetát<sup>(2)</sup></b> ATP CLP00 |                                                                           | <b>&lt;0,1%</b>       |
|                                                                                       | 1272/2008 Szabályzat                       | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Veszély |                       |

(1) Az egészségre vagy a környezetre veszélyes anyag, amely megfelel az (EU) 2020/878-as rendeletében előírt kritériumoknak

(2) Unió munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag

További információt az anyagok veszélyességi fokáról 11. 12. és 16. pontokban találhat.

**Egyéb információk:**

| Azonosítás                              | Egyedi koncentrációs határérték   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6 | % (p/p) >=50: Eye Irrit. 2 - H319 |

**4 SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK**

**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:**

A mérgezés jelei a termékkel történő érintkezés után is megjelenhetnek, ezért kétely, vagy a vegyi anyaggal történt közvetlen érintkezés, esetleg a tünetek hosszabb idejű fennállása esetén forduljon orvoshoz.

**Belégzéssel:**

Távolítsa el a sérültet a baleset helyszínéről, engedjen rá friss levegőt és pihentesse. Olyan súlyos esetekben, mint a szív és légzés megállása esetén, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni, és (szájból szájba lélegeztetés, szívmasszázs, oxigénztetés, stb.) és rögtön orvost kell hívni.

**Bőrrel való érintkezéssel:**

Vesse le a fertőzött ruhát és cipőt, öblítse le a bőrt, és szükség esetén bő hideg vízzel és semleges szappannal zuhanyozza le. Jelentős mérgezés esetén forduljon orvoshoz. Ha a vegyület égést vagy fagyást okoz, tilos a ruhát levenni, mivel a sérülés súlyosodhat, ha a ruha rátapadt a bőrre. Abban az esetben, ha a bőr felhólyagzik, tilos a hólyagokat kibökní, mert ezzel növekszik a fertőzés esélye.



## Linx Solvent 1563

Kiállítás: 2019. 09. 17.

Felülvizsgálat: 2026. 01. 29.

Változat: 9 (helyettesíti a 8-t)

### 4 SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK (folytatás)

#### **Szemmel való érintkezéssel:**

Legalább 15 percen keresztül bő langyos vízzel öblögesse a szemet. Ne engedje, hogy a sérült dörzsölje vagy bezárja a szemét. Ha a sérült kontaktlencsét hord, azokat akkor lehet csak eltávolítani, ha nincsenek a szemhez ragadva, mivel ellenkező esetben további sérülést okozhat. Minden esetben, a 15 perces öblögetés után azonnal orvoshoz kell fordulni a termék BBL-val.

#### **Lenyelés/belégzés:**

Lenyelés esetén azonnal forduljanak orvoshoz, és vigyék magukkal a termék BBA-t.

#### **4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:**

Az akut és késleltetett tünetek leírása a 2. és 11. fejezetben található.

#### **4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:**

Nem releváns

### 5 SZAKASZ: TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

#### **5.1 Oltóanyag:**

##### **A megfelelő oltóanyag:**

Haboltó készülék (AB), Száraz poroltó (ABC) tűzoltó készülék, Szén-dioxiddal működő tűzoltó készülék (BC)

##### **Az alkalmatlan oltóanyag:**

Vízszugár

#### **5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek:**

Az égés vagy a hő hatására bekövetkezett lebomlás során a reakció további altermékeket hoz létre amik fokozottan mérgezőek, amik fokozottan károsak az egészségre.

#### **5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:**

A tűz méretétől függően szükség lehet teljes védőöltözet és önálló légzőberendezés használatára. A 89/654/EU rendelet értelmében tartanak a közelben legalább vészjelző berendezéseket és tűzoltó eszközöket (tűzálló takarók, hordozható mentőládát,...)

##### **További rendelkezések:**

Az üzemi vésztervnek megfelelően cselekedjenek, és tartsák be az információs adatlapok balesetekre és egyéb vészhelyzetekre vonatkozó utasításait. Fojtsák el a tűzforrásokat. Tűz esetén hűtsék azokat a tárolóeszközöket, amikben éghető, robbanékony, vagy magas hőmérséklet hatására forró pára robbanásra hajlamos anyagokat tárolnak. Kerüljék a tűz oltására használt anyagoknak a köztételekbe történő juttatását.

### 6 SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENszerű KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN

#### **6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:**

##### **Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:**

Amikor ezt a feladatot végző személyekre nem jelent további veszélyt, szigeteljék el a repedéseket. Ürítsék ki a területet, és a védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket tartsák távol. Az esetlegesen kifolyt termék lehetséges érintése miatt kötelező a védőöltözet (Lásd 8. pontot). Elsődleges szempont, hogy előzzék meg az éghető léggőz keverékek képződését, akár szellőztetéssel, akár semlegesítőszerrel használatával. Az összes szikraforrást zárják el. Szüntessék meg az elektrosztatikus töltéseket, az összes olyan vezető felület összekapcsolásával, amiken statikus elektromosság képződhet, és az összeset földeljék.

##### **A sürgősségi ellátók esetében:**

Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket. Lásd 8. pontot.

#### **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:**

A termék nem tartozik a környezetre káros anyagok osztályába. Lefolyóktól, felületi és talajvíztől távol tartandó.

#### **6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:**

A következőket ajánljuk:



## Linx Solvent 1563

Kiállítás: 2019. 09. 17.

Felülvizsgálat: 2026. 01. 29.

Változat: 9 (helyettesíti a 8-t)

### 6 SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN (folytatás)

Akadályozza meg a termék lefolyókba, csatornába vagy vízfolyásokba jutását. A kiömlött anyagot homokkal vagy inert abszorbenssel szívja fel, és vigye biztonságos helyre. Ne szívja fel fűrészporban vagy más éghető abszorbensben. Gyűjtse össze a terméket megfelelő tároló edényekben, és kezelje azt a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Vízbe vagy tengerbe történő kiömlés:

Kisebb kiömlések:

A kiömlött anyagot gáttal vagy hasonló berendezések segítségével kell elszigetelni. Használjon megfelelő abszorbenseket az összegyűjtéshez, és kezelje a hulladékot a hatályos előírásoknak megfelelően.

Nagy mennyiségű kiömlött folyadék:

Ha lehetséges, a kiömlött anyagot a nyílt vízben gátak vagy hasonló berendezések segítségével szigetelje el. Ha ez nem lehetséges, próbálja meg megfékezni a terjedését, és megfelelő mechanikus módszerekkel gyűjtse össze a terméket. A diszpergálószer használata előtt mindig konzultáljon szakértővel, és győződjön meg arról, hogy rendelkezik a szükséges engedélyekkel, ha használni kívánja őket. Kezelje a hulladékot a hatályos előírásoknak megfelelően.

#### 6.4 Hivatkozás más szakaszokra:

Lásd 8 és 13 pontokat.

### 7 SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

#### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

A.- Általános óvintézkedések

Tartsák be a munkahelyi balesetvédelmi előírásokat. A tárolóeszközöket tartsák hermetikusan zárva. A hulladék anyagot és a kifolyt anyagot biztonságos módon távolítsák el (6. pont). Kerüljék a termék szabad kiömlését a tárolóból. Tartsák rendben és tisztán azokat a helyeket, ahol veszélyes anyaggal foglalkoznak.

B.- Javaslatok tűz és robbanásveszély megelőzési technikáira

Jól szellőztetett, lehetőleg elszívóval felszerelt helyen palackozza. Tökéletesen ellenőrizze a szikramentességet (mobil telefonok, szikrák, stb.), a tisztítás során pedig szellőztessen. A tárolóeszközök belsejében ne legyen veszélyes levegő, amennyire csak lehet, használjon semlegesítőket. Alacsony sebességgel palackozza át, elkerülve az elektrostatikus töltés keletkezését: biztosítson tökéletes equipotenciális kapcsolatot, mindig földelt berendezéseket használjon, ne hordjon akril szálal munkaruhát, lehetőleg pamut ruhát és vezető lábbelit hordjon. Kerülje a projektálást és permetezést. Tartsa be a 2014/34/EC (A gazdasági és közlekedési miniszter 49/2004. (IV. 22.), A gazdasági miniszter 8/2002. (II. 16.)) rendeletben megszabott, a berendezésekre és rendszerekre vonatkozó, alapvető balesetbiztonsági szabályokat, valamint a 1999/92/EC (3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM) rendeletben foglalt, a munkások balesetbiztonsági és egészségvédelmi minimum előírásait.

C.- Javaslatok ergonómiai és toxikológiai veszélyek megelőzési technikáira

Munka közben tilos enni és inni, majd megfelelő tisztítószerrel kell kezeltetni.

D.- Javaslatok környezetvédelmi veszélyek megelőzési technikáira

Javasoljuk, hogy tartsanak felszívó anyagot a termék közelében (Lásd 6.3. pont)

#### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

A.- Egyedi tárolási követelményekre vonatkozóan

Hűvös, száraz és szellős helyen tárolandó

B.- Általános tárolási feltételek.

Kerüljék a hőt, a sugárzást, a statikus elektromosságot és az élelmiszerekkel történő érintkezést. További információt a 10.5. pontban talál.

#### 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):

Ennek a terméknek a használatakor nincs szükség semmilyen speciális javaslat kidolgozására, a már említett utasításokon kívül.

### 8 SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM

#### 8.1 Ellenőrzési paraméterek:

Azok az anyagok, amiknek a szakmai érintkezés határértékeit a munkahelyen ellenőrizni kell:

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről:

| Azonosítás                            |  | Környezeti határértékek |                        |
|---------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| Butanon<br>CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0 |  | ÁK-érték                | 600 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                       |  | CK/MK-érték             | 900 mg/m <sup>3</sup>  |
| etanol<br>CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6  |  | ÁK-érték                | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|                                       |  | CK/MK-érték             | 3800 mg/m <sup>3</sup> |

**Linx Solvent 1563**

Kiállítás: 2019. 09. 17. Felülvizsgálat: 2026. 01. 29. Változat: 9 (helyettesíti a 8-t)

**8 SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)**

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről:

| Azonosítás                                 |  | Környezeti határértékek |                        |
|--------------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| Etil-acetát<br>CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 |  | ÁK-érték                | 734 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                            |  | CK/MK-érték             | 1468 mg/m <sup>3</sup> |

**Biológiai határérték:**

Biológiai expozíciós mutató (5/2020. (II. 6.) ITM)

| Azonosítás                            | BEM    | Biológiai expozíciós (hatás) mutató | Mintavétel ideje |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------|
| Butanon<br>CAS: 78-93-3 EC: 201-159-0 | 2 mg/L | Metil-etil-keton (vizelet)          | Műszak végén     |

**DNEL (Munkavállalók):**

| Azonosítás                                    |            | Rövid kitettség        |                        | Hosszú expozíció      |                       |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |            | Systemic               | Helyi                  | Systemic              | Helyi                 |
| Butanon<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0      | Szájon át  | Nem releváns           | Nem releváns           | Nem releváns          | Nem releváns          |
|                                               | Bőrön      | Nem releváns           | Nem releváns           | 1161 mg/kg            | Nem releváns          |
|                                               | Belélegzés | 900 mg/m <sup>3</sup>  | Nem releváns           | 600 mg/m <sup>3</sup> | Nem releváns          |
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6       | Szájon át  | Nem releváns           | Nem releváns           | Nem releváns          | Nem releváns          |
|                                               | Bőrön      | Nem releváns           | Nem releváns           | Nem releváns          | Nem releváns          |
|                                               | Belélegzés | Nem releváns           | Nem releváns           | 380 mg/m <sup>3</sup> | Nem releváns          |
| Etil-acetát<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4 | Szájon át  | Nem releváns           | Nem releváns           | Nem releváns          | Nem releváns          |
|                                               | Bőrön      | Nem releváns           | Nem releváns           | 63 mg/kg              | Nem releváns          |
|                                               | Belélegzés | 1468 mg/m <sup>3</sup> | 1468 mg/m <sup>3</sup> | 734 mg/m <sup>3</sup> | 734 mg/m <sup>3</sup> |

**DNEL (Népesség):**

| Azonosítás                                    |            | Rövid kitettség       |                       | Hosszú expozíció      |                       |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               |            | Systemic              | Helyi                 | Systemic              | Helyi                 |
| Butanon<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0      | Szájon át  | Nem releváns          | Nem releváns          | 31 mg/kg              | Nem releváns          |
|                                               | Bőrön      | Nem releváns          | Nem releváns          | 412 mg/kg             | Nem releváns          |
|                                               | Belélegzés | 450 mg/m <sup>3</sup> | Nem releváns          | 106 mg/m <sup>3</sup> | Nem releváns          |
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6       | Szájon át  | Nem releváns          | Nem releváns          | Nem releváns          | Nem releváns          |
|                                               | Bőrön      | Nem releváns          | Nem releváns          | Nem releváns          | Nem releváns          |
|                                               | Belélegzés | Nem releváns          | Nem releváns          | 114 mg/m <sup>3</sup> | Nem releváns          |
| Etil-acetát<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4 | Szájon át  | Nem releváns          | Nem releváns          | 4,5 mg/kg             | Nem releváns          |
|                                               | Bőrön      | Nem releváns          | Nem releváns          | 37 mg/kg              | Nem releváns          |
|                                               | Belélegzés | 734 mg/m <sup>3</sup> | 734 mg/m <sup>3</sup> | 367 mg/m <sup>3</sup> | 367 mg/m <sup>3</sup> |

**PNEC:**

| Azonosítás                                    |            |             |                        |             |  |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|--|
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6       | STP        | 580 mg/L    | Friss víz              | 0,96 mg/L   |  |
|                                               | Talaj      | 0,63 mg/kg  | Tengeri vizet          | 0,79 mg/L   |  |
|                                               | Szaggatott | 2,75 mg/L   | Üledék (Friss víz)     | 3,6 mg/kg   |  |
|                                               | Szájon át  | 0,38 g/kg   | Üledék (Tengeri vizet) | 2,9 mg/kg   |  |
| Etil-acetát<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4 | STP        | 650 mg/L    | Friss víz              | 0,24 mg/L   |  |
|                                               | Talaj      | 0,148 mg/kg | Tengeri vizet          | 0,024 mg/L  |  |
|                                               | Szaggatott | 1,65 mg/L   | Üledék (Friss víz)     | 1,15 mg/kg  |  |
|                                               | Szájon át  | 0,2 g/kg    | Üledék (Tengeri vizet) | 0,115 mg/kg |  |

**8.2 Az expozíció elleni védekezés:**

A.- Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

Megelőzőképp javasoljuk az egyéni védőfelszerelés használatát, amin a Tanács (EU) 2016/425 rendelet értelmében rajta kell lenni az "EU" jelzésnek. Az egyéni védőfelszerelésekről (tárolás, használat, tisztítás, karbantartás, védelmi csoport, stb...) bővebb információt a gyártó által mellékelt prospektuson talál. További információért lásd 7.1 pontot.

B.- Légzőszervi védőberendezés.

Kiállítás: 2019. 09. 17. Felülvizsgálat: 2026. 01. 29. Változat: 9 (helyettesíti a 8-t)

## 8 SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM (folytatás)

| Piktogram                                                                                                    | Védőöltözet                                             | Megjelölt                                                                                    | CEN szabályok       | Megjegyzések                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kötelező légúti védelem | Önszívós maszk a gázok és gőzök ellen (Szűrő típusa: A) | <br>CAT III | EN 405:2002+A1:2010 | Az arcmaszkot vagy arcvédőt cserélje ki, ha a belsejében mérgező szagot vagy ízt érez. Amikor a mérgező anyag nem ismerhető fel, javasoljuk a szigetelő használatát. |

### C.- Speciális kézvédő.

| Piktogram                                                                                             | Védőöltözet                                                                                                           | Megjelölt                                                                                    | CEN szabályok     | Megjegyzések                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <br>Kötelező kézvédő | Vegyi védőkesztyűk (Anyag: Lineáris kis sűrűségű polietilén (LLPDE), Beszívódási idő: > 480 min, Vastagság: 0,062 mm) | <br>CAT III | EN ISO 21420:2020 | Bármilyen megrongálódásra utaló jel esetén cserélje ki a kesztyűket. |

Mivel a termék különböző anyagok keveréke, a kesztyű anyagának tartósságát lehetetlen teljes megbízhatósággal előre kiszámolni és ezért használata előtt ellenőrizni kell azt.

### D.- Szem- és arcvédő

| Piktogram                                                                                             | Védőöltözet | Megjelölt                                                                                   | CEN szabályok                                                                                                   | Megjegyzések                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kötelező arcvédő | Arcvédő     | <br>CAT II | EN ISO 16321-1:2022+A1:2025<br>UNE-EN ISO 18526-1 al 4:2020<br>UNE-EN ISO 18526-1 al 4:2020<br>EN ISO 4007:2018 | A gyártó utasításainak megfelelően naponta tisztítsa meg és rendszeresen fertőtlenítsen. |

### E.- Testvédő

| Piktogram                                                                                                | Védőöltözet                                                              | Megjelölt                                                                                      | CEN szabályok                                                                                                                                     | Megjegyzések                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kötelező testvédő | Vegyi anyagok ellen védő, antistatikus és tűzbiztos eldobható ruhanemű   | <br>CAT III | EN 1149-1,2,3<br>EN 13034:2005+A1:2009<br>EN ISO 13982-1:2005/A1:2011<br>EN ISO 6529:2013<br>EN ISO 6530:2005<br>EN ISO 13688:2013<br>EN 464:1995 | Kizárólag munkahelyi használatra. A gyártó utasításainak megfelelően rendszeresen tisztítsa. |
| <br>Kötelező lábvédő  | Vegyi anyagok ellen védő, antistatikus és hőellenálló biztonsági lábbeli | <br>CAT III | EN ISO 13287:2020<br>EN ISO 20345:2022<br>EN 13832-1:2019                                                                                         | Bármilyen megrongálódásra utaló jel esetén cserélje ki a bakancsokat.                        |

### F.- Kiegészítő vészintézkedések

Ajánlott kiegészítő mentőfelszerelés elhelyezése olyan munkahelyeken, amelyek különösen ki vannak téve a termék hatásának vagy olyan helyzetekben, ahol a kockázatértékelés szerint szükség van ilyen felszerelésekre.

| Vész rendelkezés                                                                                   | Szabályok                                       | Vész rendelkezés                                                                                  | Szabályok                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Vész zuhany | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Szemmosás | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

### A környezeti expozíció elleni védekezés:

A környezetvédelemről szóló uniós törvénykezés értelmében javasoljuk, hogy kerülje mind a termék, mind pedig annak a tárolószekőzének a környezetbe történő juttatását. További információt a 7.1.D. pontban talál.

## 9 SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:

#### Fizikai kinézet:

Fizikai állapot 20 °C-nál:

Folyadék

Kinézet:

Folyékony

\*Nem releváns A termék jellegének köszönhetően nincs jellemző veszélyre vonatkozó információ.

## Linx Solvent 1563

Kiállítás: 2019. 09. 17.

Felülvizsgálat: 2026. 01. 29.

Változat: 9 (helyettesíti a 8-t)

### 9 SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (folytatás)

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Szín:                                        | Színtelen                         |
| Szag:                                        | Jellegzetes                       |
| Szagküszöbérték:                             | Nem releváns *                    |
| <b>Párolgás:</b>                             |                                   |
| Légköri nyomáson forráspontja:               | 80 °C                             |
| Gőznyomás 25 °C-nál:                         | 12061 Pa                          |
| Gőznyomás 50 °C-nál:                         | 35328,08 Pa (35,33 kPa)           |
| Párolgási arány 25 °C:                       | >1                                |
| <b>Termék jellemzői:</b>                     |                                   |
| Sűrűség 25 °C-nál:                           | 799 kg/m <sup>3</sup>             |
| Relatív sűrűség 25 °C:                       | 0,749 - 0,849                     |
| Dinamikus viszkozitás 25 °C-nál:             | 0,3 - 1 mPa·s                     |
| Kinematikus viszkozitás 25 °C-nál:           | Nem releváns *                    |
| Kinematikus viszkozitás 40 °C-nál:           | Nem releváns *                    |
| Koncentráció:                                | Nem releváns *                    |
| pH:                                          | Nem releváns *                    |
| Gőz sűrűsége 25 °C:                          | 0                                 |
| N-octanol/víz megoszlási együtthatója 25 °C: | ca. 0,3                           |
| Vízben oldhatóság 25 °C:                     | Nem releváns *                    |
| Oldhatósági jellemzők:                       | Kismértékben oldódik hideg vízben |
| Lebomlási hőmérséklet:                       | Nem releváns *                    |
| Olvaspont/fagypon:                           | -86 °C                            |
| <b>Gyullékonyság:</b>                        |                                   |
| Gyulladási hőmérséklet:                      | -5 °C                             |
| Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):    | Nem releváns *                    |
| Öngyulladási hőmérséklet:                    | 399 °C                            |
| Alsó gyulladási határ:                       | 1,8 % Térfogat                    |
| Felső gyulladási határ:                      | 11,5 % Térfogat                   |
| <b>Részecskejellemzők:</b>                   |                                   |
| Medián egyenértékű átmérő:                   | Nem releváns *                    |

#### 9.2 Egyéb információk:

##### Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:

|                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Robbanásveszélyesség:                                                               | Nem releváns * |
| Oxidáló tulajdonságok:                                                              | Nem releváns * |
| Fémekre korrozív hatású anyagok:                                                    | Nem releváns * |
| Égéshő:                                                                             | Nem releváns * |
| Aeroszolok-tűzveszélyes összetevők teljes százalékos (tömegszázalékban kifejezett): | Nem releváns * |

##### Egyéb biztonsági jellemzők:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Felületi feszültség 25 °C: | Nem releváns * |
| Fénytörési index:          | Nem releváns * |

\*Nem releváns A termék jellegének köszönhetően nincs jellemző veszélyre vonatkozó információ.

### 10 SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

#### 10.1 Reakciókészség:

- KÖVETKEZŐ OLDALON FOLYTATÓDIK -

## 10 SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG (folytatás)

Nem várható veszélyes reakciók ha betartják a vegyi anyagok tárolására vonatkozó műszaki utasításokat. Lásd 7. pont Adatlap Vége .

### 10.2 Kémiai stabilitás:

Az előírt tárolási, kezelési és használati feltételek betartása mellett vegyileg stabil.

### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:

Az előírt feltételek mellett nem várható olyan veszélyes reakciók, amik nyomást vagy szélsőséges hőmérsékletet okoznának.

### 10.4 Kerülendő körülmények:

Szobahőmérsékleten való tárolás és alkalmazás:

| Ütközés és törés | Levegővel érintkezés | Felmelegedés     | Napfény                          | Nedvesség      |
|------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
| Nem vonatkozik   | Nem vonatkozik       | Gyulladásveszély | Kerüljék a közvetlen incidenciát | Nem vonatkozik |

### 10.5 Nem összeférhető anyagok:

| Savak                   | Víz            | Robbanóanyagok                   | Üzemanyagok    | Egyebek                                 |
|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Kerülje az erős savakat | Nem vonatkozik | Kerüljék a közvetlen incidenciát | Nem vonatkozik | Kerüljék a lúgokat és az erős bázisokat |

### 10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Az egyes termékek pontos felbomlásához lásd a 10.3, 10.4 és 10.5 pontokat. A felbomlási feltételektől függően, és ezek következtében vegyi anyagok összetett keverékei szabadulhatnak fel: széndioxid (CO<sub>2</sub>), szénmonoxid és egyéb organikus vegyületek.

## 11 SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk:

Nem állnak rendelkezésre magának a vegyületnek a mérgezési próbaadatai.

#### Egészségre ártalmas hatásai:

Az ismétlődő, hosszú ideig tartó vagy a szakemberek érintkezési értékeit felülmúló koncentrációk esetén egészségre káros hatásai

#### A- Lenyelés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, nem tartalmazva olyan összetevőket, amik lenyeléskor veszélyesnek minősülhetnek. További információt a 3. pontban talál.
- Korrozivitás/Irritabilitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, és az összetevői között sem találhatók olyan anyagok, amik ebből a szempontból veszélyesnek minősülnek. További információt lásd 3. pontban.

#### B- Belégzés (akut hatás):

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, nem tartalmazva olyan összetevőket, amik belégzéskor veszélyesnek minősülhetnek. További információt a 3. pontban talál.
- Korrozivitás/Irritabilitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, és az összetevői között sem találhatók olyan anyagok, amik ebből a szempontból veszélyesnek minősülnek. További információt lásd 3. pontban.

#### C- Bőrrel és szemmel érintkezés (akut hatás):

- Bőrrel való kontaktus: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, nem tartalmazva olyan összetevőket, amik a bőrrel való érintkezéskor veszélyesnek minősülnek. További információt a 3. pontban talál.
- Szemmel való kontaktus: Súlyos szemirritációt okoz.

#### D- CMR hatások (rákkeltő, génmutáció, reprodukciós mérgezés):

- Karcinogenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, nem tartalmazva olyan összetevőket, amik a leírt hatások miatt veszélyesnek minősülhetnek. További információt a 3. pontban talál.
- IARC: etanol (1: Emberre rákkeltő hatású); propán-2-ol (3: Az emberre gyakorolt rákkeltő hatása nem sorolható be.)
- Mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, és az összetevői között sem találhatók olyan anyagok, amik ebből a szempontból veszélyesnek minősülnek. További információt lásd 3. pontban.
- Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, és az összetevői között sem találhatók olyan anyagok, amik ebből a szempontból veszélyesnek minősülnek. További információt lásd 3. pontban.

#### E- Érzékenységi hatások:

## Linx Solvent 1563

Kiállítás: 2019. 09. 17.

Felülvizsgálat: 2026. 01. 29.

Változat: 9 (helyettesíti a 8-t)

### 11 SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK (folytatás)

- Légúti: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, nem tartalmazva olyan összetevőket, amik az érzékenységet kiváltó jellegük miatt veszélyesnek minősülhetnek. További információt a 3. pontban talál.
- Bőrrel kapcsolatos: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, és az összetevői között sem található olyan anyagok, amik ebből a szempontból veszélyesnek minősülnek. További információt lásd 3. pontban.

F- Bizonyos szervekben a célszervi toxicitás (STOT)-egyszeri expozíció:

A termék nagy mennyiségben a központi idegrendszer károsodását okozhatja, ami fejfájással, szédüléssel, rosszulléttel, hányingerrel, hányással, zavarodással, és súlyos esetben eszméletvesztéssel járhat.

G- Bizonyos szervekben a célszervi toxicitás (STOT)-többszöri expozíció:

- Bizonyos szervekben a célszervi toxicitás (STOT)-többszöri expozíció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, és az összetevői között sem található olyan anyagok, amik ebből a szempontból veszélyesnek minősülnek. További információt lásd 3. pontban.
- Bőr: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

H- Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, és az összetevői között sem található olyan anyagok, amik ebből a szempontból veszélyesnek minősülnek. További információt lásd 3. pontban.

#### Egyéb információk:

Nem releváns

#### Az anyagok speciális toxikológiai információja:

| Azonosítás                                    | Súlyos mérgezés        | Faj              |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------|
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6       | LD50 szájon át         | 6200 mg/kg       |
|                                               | LD50 bőrön             | 20000 mg/kg      |
|                                               | LC50 Gőzök belélegzése | 124,7 mg/L (4 h) |
| Butanon<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0      | LD50 szájon át         | 4000 mg/kg       |
|                                               | LD50 bőrön             | 6400 mg/kg       |
|                                               | LC50 Gőzök belélegzése | 23,5 mg/L (4 h)  |
| Etil-acetát<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4 | LD50 szájon át         | 4100 mg/kg       |
|                                               | LD50 bőrön             | 20000 mg/kg      |
|                                               | LC50 Gőzök belélegzése |                  |

#### Becsült akut toxicitási érték (ATE mix):

| ATE mix                |                                    | Ismeretlen toxicitású komponensek |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Szájon át              | >2000 mg/kg (Számítási módszer)    | 0 %                               |
| Bőrön                  | >2000 mg/kg (Számítási módszer)    | 0 %                               |
| LC50 Gőzök belélegzése | >20 mg/L (4 h) (Számítási módszer) | 0 %                               |

#### 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ:

##### Endokrin károsító tulajdonságok

A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését

#### Egyéb információk

Nem releváns

### 12 SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek, és az összetevői között sem található olyan anyagok, amik ebből a szempontból veszélyesnek minősülnek. További információt lásd 3. pontban.

#### 12.1 Toxicitás:

##### A termék különleges vízi toxicitása:

| Súlyos mérgezés | Fajta               | Faj          |
|-----------------|---------------------|--------------|
| LC50            | 3266,69 mg/L (96 h) | Nem releváns |
| EC50            | 5145,28 mg/L (48 h) | Nem releváns |
|                 |                     | Rákok        |

##### Az anyagok speciális vízi toxicitása:

## 12 SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

### Súlyos mérgezés:

| Azonosítás                                    | Koncentráció | Fajta             | Faj                     |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Butanon<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0      | LC50         | 3220 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas     |
|                                               | EC50         | 5091 mg/L (48 h)  | Daphnia magna           |
|                                               | EC50         | 4300 mg/L (168 h) | Scenedesmus quadricauda |
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6       | LC50         | 11000 mg/L (96 h) | Alburnus alburnus       |
|                                               | EC50         | 9268 mg/L (48 h)  | Daphnia magna           |
|                                               | EC50         | 1450 mg/L (192 h) | Microcystis aeruginosa  |
| Etil-acetát<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4 | LC50         | 230 mg/L (96 h)   | Pimephales promelas     |
|                                               | EC50         | 717 mg/L (48 h)   | Daphnia magna           |
|                                               | EC50         | 3300 mg/L (48 h)  | Scenedesmus subspicatus |

### Hosszú távú toxicitás:

| Azonosítás                                 | Koncentráció | Fajta     | Faj                 |
|--------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------|
| etanol<br>CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6       | NOEC         | 250 mg/L  | Danio rerio         |
|                                            | NOEC         | 2 mg/L    | Ceriodaphnia dubia  |
| Etil-acetát<br>CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 | NOEC         | 9,65 mg/L | Pimephales promelas |
|                                            | NOEC         | 2,4 mg/L  | Daphnia magna       |

## 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:

### Anyag-specifikus információk:

| Azonosítás                                    | Degradáltság | Biodegradáltság          |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Butanon<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0      | BOD5         | 2,03 g O <sub>2</sub> /g |
|                                               | DQO          | 2,31 g O <sub>2</sub> /g |
|                                               | DBO5/DQO     | 0,88                     |
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6       | BOD5         | Nem releváns             |
|                                               | DQO          | Nem releváns             |
|                                               | DBO5/DQO     | Nem releváns             |
| Etil-acetát<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4 | BOD5         | 1,36 g O <sub>2</sub> /g |
|                                               | DQO          | 1,69 g O <sub>2</sub> /g |
|                                               | DBO5/DQO     | 0,8                      |

## 12.3 Bioakkumulációs képesség:

### Anyag-specifikus információk:

| Azonosítás                                    | Bioakumulációs teljesítmény |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Butanon<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0      | BCF                         | 3        |
|                                               | Log POW                     | 0,29     |
|                                               | Teljesítmény                | Alacsony |
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6       | BCF                         | 3        |
|                                               | Log POW                     | -0,31    |
|                                               | Teljesítmény                | Alacsony |
| Etil-acetát<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4 | BCF                         | 30       |
|                                               | Log POW                     | 0,73     |
|                                               | Teljesítmény                | Közepes  |

## 12.4 A talajban való mobilitás:

| Azonosítás                                    | Abszorpció/deszorpció | Volatilitás          |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Butanon<br>CAS: 78-93-3<br>EC: 201-159-0      | Koc                   | 30                   |
|                                               | Következtetés         | Nagyon magas         |
|                                               | Felületi feszültség   | 2,396E-2 N/m (25 °C) |
| etanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6       | Koc                   | 1                    |
|                                               | Következtetés         | Nagyon magas         |
|                                               | Felületi feszültség   | 2,339E-2 N/m (25 °C) |
| Etil-acetát<br>CAS: 141-78-6<br>EC: 205-500-4 | Koc                   | 59                   |
|                                               | Következtetés         | Nagyon magas         |
|                                               | Felületi feszültség   | 2,324E-2 N/m (25 °C) |

## Linx Solvent 1563

Kiállítás: 2019. 09. 17. Felülvizsgálat: 2026. 01. 29. Változat: 9 (helyettesíti a 8-t)

### 12 SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (folytatás)

#### 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

#### 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok:

A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megzavarják az endokrin rendszer működését

#### 12.7 Egyéb káros hatások:

Nem jegyzett

### 13 SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

#### 13.1 Hulladékkezelési módszerek:

| Kód       | Leírás                                                                                       | Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelethez) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 08 01 11* | Szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok | Veszélyes                                  |

#### Hulladék típusa (1357/2014/EU rendelethez):

HP3 Tűzveszélyes», HP5 Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás, HP4 Irritáló - bőrirritáció és szemkárosodás

#### Maradékanyagok kezelése (eltávolítás és értékelés):

Forduljon az 1. és 2. melléklet szerinti (a 2008/98/EK irányelv) értékelési és ártalmatlanítási műveletekhez engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz. A 15.01 kódoknak (2014/955/EU) értelmében, abban az esetben, ha a csomagolás közvetlenül érintkezett a termékkel, akkor azt ugyanolyan módon kell kezelni, mint magát a terméket. Ellenkező esetben nem veszélyes hulladékként kezelendő. A terméket nem tanácsos vízfolyásokba önteni. Lásd a 6.2. feliratot.

#### A maradékanyagok kezelésével kapcsolatos törvényi rendelkezések:

A 1907/2006 (REACH) (EU) szabvány II. Függelékében foglalták össze a hulladékok kezelésével kapcsolatos uniós és nemzeti intézkedéseket.

Uniós jogszabályok: 2008/98/EU rendelet, 2014/955/EU, 1357/2014/EU rendelet

Nemzeti jogszabályok: 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékról

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

### 14 SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ

#### Veszélyes anyagok földi szállítása:

Az ADR 2025 és a RID 2025 alkalmazása szerint:



- |                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>14.1 UN-szám vagy azonosító szám:</b>                            | UN1210                  |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:</b>       | NYOMDAFESTÉK SEGÉDANYAG |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):</b>                   | 3                       |
| Címkék:                                                             | 3                       |
| <b>14.4 Csomagolási csoport:</b>                                    | II                      |
| <b>14.5 Környezetre veszélyes:</b>                                  | Nem                     |
| <b>14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b>         |                         |
| Különleges elrendezés:                                              | 163, 367, 640D          |
| Alagútban korlátozás kódja:                                         | D/E                     |
| Fizikai-kémiai tulajdonságok:                                       | lásd 9. szakasz         |
| Korlátozott mennyiség:                                              | 5 L                     |
| <b>14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás:</b> | Nem releváns            |

#### Veszélyes anyagok tengeri szállítása:

Az IMDG 42-24 alkalmazása szerint:

## 14 SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (folytatás)



|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>14.1 UN-szám vagy azonosító szám:</b>                            | UN1210                  |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:</b>       | NYOMDAFESTÉK SEGÉDANYAG |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):</b>                   | 3                       |
| Címkék:                                                             | 3                       |
| <b>14.4 Csomagolási csoport:</b>                                    | II                      |
| <b>14.5 Tengerszennyező:</b>                                        | Nem                     |
| <b>14.6 A felhasználót érintőkülönleges óvintézkedések</b>          |                         |
| Különleges elrendezés:                                              | 163, 367                |
| EmS kódok:                                                          | F-E, S-D                |
| Fizikai-kémiai tulajdonságok:                                       | lásd 9. szakasz         |
| Korlátozott mennyiség:                                              | 5 L                     |
| Elkülönítési csoport:                                               | Nem releváns            |
| <b>14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás:</b> | Nem releváns            |

### Veszélyes anyagok légi szállítása:

Az IATA/ICAO 2025 alkalmazása szerint:



|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>14.1 UN-szám vagy azonosító szám:</b>                            | UN1210                  |
| <b>14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:</b>       | NYOMDAFESTÉK SEGÉDANYAG |
| <b>14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):</b>                   | 3                       |
| Címkék:                                                             | 3                       |
| <b>14.4 Csomagolási csoport:</b>                                    | II                      |
| <b>14.5 Környezetre veszélyes:</b>                                  | Nem                     |
| <b>14.6 A felhasználót érintőkülönleges óvintézkedések</b>          |                         |
| Fizikai-kémiai tulajdonságok:                                       | lásd 9. szakasz         |
| <b>14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás:</b> | Nem releváns            |

## 15 SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

- 95. cikk, 528/2012/EU RENDELETE: *etanol (64-17-5) - PT: (1, 2, 4, 6)*
- A (CE) 1907/2006 (REACH) Jogszabályban engedélyezésre jelölt anyagok: Nem releváns
- A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 rendelet: Nem releváns
- A REACH (engedélyezési lista) XIV-es mellékletében szereplő anyagok és lejáratú idejük: Nem releváns
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról: Nem releváns
- Az ózonréteget gyengítő anyagokról szóló (EU) 2024/590 Jogszabály : Nem releváns

### Bizonyos veszélyes anyagok és keverékek értékesítésére és használatára vonatkozó megkorlátozások (A REACH szabályzat XVII Függelék, etc...):

Nem használhatók fel:

- dísz tárgyakban, amelyek különböző szakaszokban fény- vagy színhatást nyújtanak, például díslámpákban és hamutartókban,
- tréfás termékekben,
- egy vagy több résztvevőnek szánt játékoknál vagy ilyen célra szánt tárgyaknál, amelyeknek dekorációs funkciója is van.

### Személyi és környezetvédelmi területen különleges intézkedések:

Javasoljuk a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett információ használatát a helyi körülmények veszélyfokának a megállapításának az elkezdéséhez azzal a céllal, hogy meghatározzák a jelen termék kezeléséhez, használatához, tárolásához és eltávolításához a szükséges balesetmegelőző intézkedéseket.

### Egyéb rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról



## Linx Solvent 1563

Kiállítás: 2019. 09. 17.

Felülvizsgálat: 2026. 01. 29.

Változat: 9 (helyettesíti a 8-t)

### 15 SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK (folytatás)

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.  
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről  
387/2021. (VI. 30.) Korm. Rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről  
3/2003. (III. 11.) FMMEszCsM együttes rendelete potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről.  
35/2016. (IX. 27.) NGM rendelete potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról  
224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól  
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

#### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés:

A szolgáltató nem végzett vegyi biztonsági értékelést.

### 16 SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

#### A biztonsági adatlapokra vonatkozó törvények:

A jelen biztonsági adatlap a 1907/2006 számú (EU) rendelet II. FÜGGELÉK Biztonsági adatlapok elkészítéséről szóló útmutatónak megfelelően készült (A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE)

#### Módosítások a korábbi biztonsági adatlaphoz képest, amelyek érintik a kockázatkezelési intézkedéseket.:

Nem releváns

#### A(z) 2 részben tárgyalt jogi kifejezések szövege:

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

H336: Almosságot vagy szédülést okozhat.

H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

#### A(z) 3 részben tárgyalt jogi kifejezések szövege:

A felsorolt mondatok tájékoztató jellegűek, nem a termékre magára értendőek, és a 3. fejezetben található egyedi összetevőkre vonatkoznak

#### 1272/2008 (CLP) számú szabályzat:

Eye Irrit. 2: H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

Flam. Liq. 2: H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

STOT SE 3: H336 - Almosságot vagy szédülést okozhat.

#### Besorolási eljárás:

Eye Irrit. 2: Számítási módszer

STOT SE 3: Számítási módszer

Flam. Liq. 2: Számítási módszer (2.6.4.3.)

#### Képzéssel kapcsolatos javaslatok:

Javasoljuk, hogy a termékkel dolgozó személyzetet képezzék ki a balesetmegelőzés terén azzal a céllal, hogy megértsék és értelmezzék tudják ezt a balesetmegelőzési adatlapot valamint a termék címkézését.

#### Főbb bibliográfia források:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

#### Rövidítések és mozaikszavak:

ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást

IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti

IATA: Nemzetközi Légi Fuvarozási Egyesület

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

COD: Kémiai oxigénigény

BOD5: Biológiai oxigénigény 5 nap után

BCF: biokoncentrációs tényező

LD50: halálos dózis 50

LC50: halálos koncentráció 50

EC50: effektív koncentráció 50

Log POW : oktanolvíz megoszlási hányados logaritmus

Koc: szerves szén megoszlási hányados

UFI: egyedi formulaazonosító

IARC: Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség



Biztonsági adatlap  
A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE

### **Linx Solvent 1563**

Kiállítás: 2019. 09. 17.

Felülvizsgálat: 2026. 01. 29.

Változat: 9 (helyettesíti a 8-t)

A jelen biztonsági adatlapon szereplő információ az európai és állami szintű műszaki adatforrásokon és törvénykezéseken alapszik, aminek a pontossága nem garantálható. Ezt az információt nem lehet a termék jellemzők garanciájaként tekinteni, egyszerűen csak a balesetvédelemi előírások leírásaként szolgál. A jelen termék felhasználása és munkakörülményei és módszerei számunkra ismeretlenek és ellenőrizhetetlenek, ezért mindvégig a végső felhasználó felelőssége marad, hogy tegye a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a vegyi anyagokkal történő munka, azok tárolása, felhasználása és eltávolítása jogszerűen történjen. Ennek a balesetmegelőzési adatlapnak az információja kizárólag erre a termékre vonatkozik, ezért az itt fel nem tüntetett célokra tilos alkalmazni.

- BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE -